

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Kosztyorys inwestorski		
1	Element	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1.1	KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim		
		Wyliczenie ilości robót:		
		km 0+140 do km 0+180: 0,040		0,040000
		RAZEM:	0,040000	km 0,040
2	Element	Przepusty		
2.1	KNR 201/202/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii IV Krotność=5,00		
		Wyliczenie ilości robót:		
		przepust fi400 km 0+140 do km 0+148 8,00*1,00*1,00		8,000000
		SL:	8,000000	m3 8,000
		RAZEM:	8,000000	
2.2	KNNR 1/208/2 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5't Krotność=5,00	m3	8,00
2.3	KNKRB 6/604/1	Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustów z rur betonowych Fi 40 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		przepust fi400 km 0+140 do km 0+148 8,00*1,00*1,00		8,000000
		SL:	8,000000	m 8,000
		RAZEM:	8,000000	
2.4	KSNR 6/605/3	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40'cm	szt	2,00
3	Element	Korytka ściekowe		
3.1	KNR 201/202/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		- km 0+148 do km 0+180: (180,00-148,00)*0,50*0,50		8,000000
		RAZEM:	8,000000	m3 8,000
3.2	KNNR 1/208/2 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5't Krotność=5,00	m3	8,00
3.3	KNRW 201/515/2 (2)	Ułożenie ścieków drogowych, ściek prefabrykowany, na podbudowie, płyty grubości 20'cm, typ korytkowy- korytka 50x30cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		- km 0+148 do km 0+180: 180,00-148,00		32,000000
		- km 0+180 ukośnie przez jezdnię: 6,00		6,000000
		RAZEM:	38,000000	m 38,000
3.4	KNNRW 2/109/1	Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, konstrukcja niezbrojona, ława fundamentowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		- ława betonowa pod korytko, szerokości 38,00*0,50*0,10		1,900000
		50cm i grubości 10cm:	1,900000	m3 1,900
		RAZEM:	1,900000	
4	Element	Koryto drogowe i podbudowa		
4.1	KNR 201/202/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wykop koryta km 0+140 do km 0+180:: (180,00-140,00)*2,70*0,40		43,200000
		RAZEM:	43,200000	m3 43,200
4.2	KNNR 1/208/2 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5't	m3	43,20
4.3	KNNRW 10/2405/5	Profilowanie koryta, grunty spoiste, koryto wykonywane na głębokości 15'cm, z zagęszczeniem mechanicznym, grunt kategorii II-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		koryto km 0+140 do km 0+180:: (180,00-140,00)*2,70		108,000000
		RAZEM:	108,000000	m2 108,000
4.4	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10'cm- docelowo grubość 40cm Krotność=4,00	m2	108,00

1.20R Remont drogi gminnej ul. Spokojna na
długości 40m w Solectwie Krzyżowa.bem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Element	Regulacja pokryw urządzeń		
5.1	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	km 0+171:	1,00	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000
6	Element	Pobocza		
6.1	KNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	- pobocza:	40,00*3*0,30	36,000000	
		RAZEM:	36,000000	m2 36,000